

nuovo rilevatore da esterno



BW-ODC

BENTEL
SECURITY



Il **BW-ODC** è un rilevatore PIR a specchio digitale per esterni, via radio, bidirezionale con telecamera incorporata. Attivato al momento del rilevamento PIR o su richiesta, il BW-ODC invia immagini nitide alla centrale di vigilanza o sul tuo pc/smartphone per la verifica visiva dell'allarme.

Le caratteristiche del rilevatore di movimento PIR sono le seguenti:

- Funziona con le centrali BW (versione 18 e successive).
- 8 rilevatori PIR Quad indipendenti brevettati che funzionano in una vera configurazione Quad (brevettata) con reale riconoscimento del movimento (TMR) elaborando dati per ciascuno degli 8 rilevatori PIR.
- Ottica avanzata Obsidian Black Mirror™ (brevetto in corso di registrazione).
- Prestazioni ottimali anche in condizioni di brutto tempo, come neve, pioggia, polvere, vento e luce solare diretta.
- Protezione antisabotaggio contro l'apertura e la rimozione dalla parete.
- Tecnologia a spettro espanso a salto di frequenza bidirezionale BW FHSS-TDMA che assicura robustezza e affidabilità.
- Indicatori della qualità del collegamento incorporati che consentono all'installatore di controllare la qualità del segnale senza avvicinarsi fisicamente alla centrale.
- Contenitore robusto con finestra incassata.
- Antimascheramento intelligente in grado di distinguere tra schiuma spray e pioggia.
- LED di allarme visibile anche sotto la luce del sole.
- Interruzione automatica della prova di copertura dopo 15 minuti.
- Compensazione della temperatura controllata dal microprocessore.
- Immunità agli animali di peso fino a 18 Kg.
- Staffa snodata incorporata.
- Affidabilità pari ad un sistema cablato.
- Elevata immunità ai falsi allarmi.

Le caratteristiche della telecamera sono le seguenti:

- Fino a 10 telecamere per sistema BW.
- Immagini multiple da tutte le telecamere.
- Immagini a colori e in bianco e nero.
- Impostazione automatica.
- Regolazione della telecamera mediante una semplice prova di copertura.
- Telecamera CMOS diurna e notturna, con illuminazione a infrarossi, consente di scattare foto nella completa oscurità, senza che l'intruso se ne accorga.
- Cattura istantanea: garantisce la cattura dell'intruso in rapido movimento.
- Alimentazione CA opzionale.
- Un evento registra 2 immagini al secondo. 10-15 immagini in totale.



Il BW-ODC è progettato per essere conforme alle seguenti norme:

Europa (UE): EN 300220, EN 301489, EN 60950, EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-2-2, EN 50131-6, EN 50131-1
Grado 2 Classe IV

Il BW-ODC è compatibile con i requisiti RTTE – Direttiva 1999/5/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 e EN50131-1 Grado 2 Classe IV.

Grado di sicurezza EN 50131-1
Classe ambientale EN 50131-1

Grado 2
Classe IV