

“Nuovo senza fili in tecnologia SMA”

ALES WS

E' l'evoluzione delle mono barriere ALES 60 e 120 con la ormai nota tecnologia SMA ma in una sola versione con portata di 50 metri autoalimentata, quindi dotata di un fondo spessorato per poter alloggiare le batterie ed il trasmettitore abitualmente utilizzato per i sistemi radio. Anche in questo caso rimane il sincronismo ottico con 4 differenti canali, la funzione di disqualifica per nebbia mentre non potranno essere inserite le resistenze termostatate. L'allarme tamper del TX viene trasmessa al ricevitore in maniera ottica e quindi in questo sono disponibili le uscite di allarme e tamper distinte. La durata delle batterie è garantita per 36 mesi e la segnalazione di batteria bassa è data in maniera acustica, durante l'interruzione del raggio. In caso di scarica completa della batteria in condizioni non presidiate, viene generato l'allarme in quanto il micro relè è a sicurezza positiva.

PRESTAZIONI

- Portata in esterno 50 m
- Disqualifica per nebbia
- Sincronismo ottico 4 canali
- Rimando TAMPER TX su RX
- Velocità di attraversamento regolabile
- Segnalazione batteria bassa
- Funzione Walk-test

ALES WS



FONDO ALTO CON CONTENITORE
BATTERIA E TRASMETTITORE RADIO

